

Link do produktu: <https://audioleon.pl/monitor-audio-bronze-200-orzech-p-283.html>



Monitor Audio Bronze 200 (Orzech)

Cena	3 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Monitor Audio

Opis produktu

MONITOR AUDIO BRONZE 200

Kolumna Podłogowa

Łącząc audiofilskie brzmienie z wdzięcznymi proporcjami, te eleganckie głośniki podłogowe są wyposażone w nasz 25-milimetrový głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem Uniform Dispersion (UD) i dwa 5-calowými przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM. Bronze 200 spodobają się wielu miłośnikom muzyki za sprawą oszałamiająco czystego, otwartego i szczegółowego dźwięku.

Doskonałą stabilizację tym konstrukcjom zapewniają stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach, a niezależnie od tego, gdzie je ustawisz, kolumny te będą zawsze przyciągały wzrok swoim wyglądem.

Cechy produktu

- Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD) zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
- Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie czystość i precyzję prezentacji
- Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
- Umieszczony z tyłu port Hive II został zestrojony tak, by ustawienie kolumn nie miało znaczącego wpływu na jakość brzmienia
- Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze 200 znajomy wygląd produktów Monitor Audio
- Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
- Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenuowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
- Przezroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretne maskownice materiałowe mocowane na magnesach
- Możliwość dodania modułów Bronze AMS Dolby Atmos®, które ustawia się na kolumnach, w systemach AV
- Stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach tworzą stabilną podstawę całej konstrukcji. Do stosowania na dywanach i wykładzinach (kolce) lub twardych podłogach (gumowe stopy)

Dane Techniczne:

Konstrukcja: 2,5 - drożna

**Pasma przenoszenia: (-6dB) 45 - 25,000 Hz (w wolnym polu)
35 - 30,000 Hz (w pokoju)**

Skuteczność: (2.83v @ 1m) 88 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Impedancja minimalna: 4.4 ohms

Maks. SPL: 112 dBA (para)

Moc: (RMS) 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 40 — 120 W

Układ basu: Bas refleks - z portem HiVe II

Punkty podziału zwrotnicy: 700 / 2,400 Hz

Przetworniki:

2 x 5 1/2 cala C-CAM nisko/średnio-tonowy

1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide

Wymiary: (z maskownicą i terminalami (W x S x G))

909 x 229 x 304 mm

Waga: (szt.) 12,8 kg

Jednostka sprzedaży: Para

Warunki gwarancji:

Kolumny marki Monitor Audio objęte są **5-letnią gwarancją**, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.