

Monitor Audio Bronze C150 (Orzech)



Cena	1 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Monitor Audio

Opis produktu

MONITOR AUDIO C150

Głośnik Centralny

Nasz Bronze C150 został zaprojektowany by odtworzyć filmowy dźwięk w Twoim domu. Zapewnia kontrolowaną, ale potężną prezentację audio, aby zanurzyć Cię w rozgrywającej się na ekranie akcji. Dyskretna forma obudowy gwarantuje, że będzie dobrze wyglądać w dowolnym miejscu.

Bronze C150 współpracuje z lewym i prawym głośnikiem i został zaprojektowany tak, aby mógł być centralnym punktem zestawu kina domowego. 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome Tweeter i dwa 5,5-calowe przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM zapewniają wyjątkową dyspersję dźwięku, a dzięki temu szeroką scenę dźwiękową z płynną akcją i wyraźnymi dialogami.

Cechy produktu

- Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD) zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
- Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie czystość i precyzję prezentacji
- Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
- Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze C150 znajomy wygląd produktów Monitor Audio
- Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
- Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
- Przezroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretnie maskownicze materiały mocowane na magnesach
- Obudowa zamknięta - zapewnia odpowiednią jakość brzmienia nawet przy ustawieniu blisko ściany bądź w ograniczonej przestrzeni
- Niewielkie rozmiary umożliwiają wstawienie do szafki bądź ustawienie na półce

Dane Techniczne:

Konstrukcja: 2-drożna

Pasma przenoszenia: (-6dB)

83 - 25,000 Hz (w wolnym polu)

66 - 30,000 Hz (w pokoju)

Skuteczność: (2.83v @ 1m) 88 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Impedancja minimalna: 4,3 ohms

Maks. SPL: 109 dBA (szt)

Moc: (RMS) 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 — 120 W

Układ basu: Obudowa zamknięta

Punkty podziału zwrotnicy: 2,700 Hz

Przetwornik:

2 x 5,1/2" C-CAM nisko/średnio-tonowy

2 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide

Wymiary: (z maskownicą i terminalami (W x S x G))

166 x 451 x 225 mm

Waga: (szt.) 7 kg

Jednostka sprzedaży: Pojedyncza Sztuka